


## 22431 DALLA CT-DTL50-W

Oprawa sufitowa punktowa

5905339224316



DALLA CT-DTL50-W



Kanlux DALLA to bardzo starannie wykonana oprawa do montażu wewnątrz budynków. Posiada ruchomy pierścień przez co możemy regulować strumień światła. Jej kształty i uniwersalne kolory pozwalają na osiągnięcie nowoczesnego, dyskretnego efektu elegancji.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 82

**Szerokość [mm]:** 82

**Wysokość [mm]:** 26

**Otwór montażowy [mm]:** Ø70

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** III

**Źródło światła:** MR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 30

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 50

### Oprawa sufitowa punktowa



**Ilość sztuk w warstwie na palecie :** 350

**Masa jednostkowa netto [g] :** 86

**Gramatura [g] :** 117.6

**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 10

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 4

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 10

**Waga kartonu [kg] :** 5.88

**Szerokość kartonu [cm] :** 22

**Wysokość kartonu [cm] :** 22

**Długość kartonu [cm] :** 52

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>] :** 0.025168