


ŚWIECZKA LED 6W E14 ściemnialna ściemnialna



| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Moc | 6 W | Napięcie | 230 V |
| Strumień świetlny** | 520 lm (360°) | Temperatura barwowa | 6000 K |
| Barwa światła | CW | Kąt rozsyłu światła | 160 ° |
| Trzonek | E14 | | |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Kod | WOJ+14383 |
| Moc | 6 W |
| Prąd | 32 mA |
| Napięcie | 230 V |
| Klasa energetyczna | F |
| Zużycie energii | 6 kWh/1000h |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Współczynnik mocy | 0.5 |
| Strumień świetlny użytkowy* | 520 lm (360°) |
| Strumień świetlny** | 520 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna | 87 lm/W |
| Temperatura barwowa | 6000 K |
| Barwa światła | CW |
| Kąt rozsyłu światła | 160 ° |
| RA | 80 |
| Jednolitość barw SDCM max | 5 |
| Możliwość ściemniania | + |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 ° |
| Trwałość | 17000 h |
| Trzonek | E14 |
| Wymiary (AxBxC) | 38x107 mm |
| Waga | 0.035 kg |
| Do użytku | WEWNATRZ |
| Zastosowanie | INT |
| Made in | PRC |
| Inne | Dimmer: Berker 2867 10; Schneider SBD600RL; |

