

ALGINE ECO 6W downlight



Moc **6 W**
Strumień świetlny* **360 lm (120°)**
Barwa światła **WW**
IK **06**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **3000 K**
Kąt rozsyłu światła **120 °**
Klasa szczelności **IP20**




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI036021WW
Moc	6 W
Prąd	30 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	360 lm (120°)
Strumień świetlny**	300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	125x35 mm
Waga	0.3 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy