


## NOCTIS SOLARIS 50W naświetlacz solarny z czujnikiem ruchu



CE

Moc	<b>50 W</b>	Napięcie	<b>3.7 V</b>
Temperatura barwowa	<b>6000 K</b>	Barwa światła	<b>CW</b>
Kąt rozsyłu światła	<b>90 °</b>	IK	<b>08</b>
Klasa szczelności	<b>IP65</b>		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

## Dane techniczne:

Kod	SLI029059CW_CZUJNIK
Moc	50 W
Napięcie	3,7 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Klasa ochronności PP	III
Strumień świetlny**	500 lm (360°)
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM+PC LENS
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	170x127x22 mm
Waga	1 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	MV sensor, max 10m



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy