



Zapłonniki do lamp wyładowczych

SND 88 400V 50/60HZ

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Napięcie wejściowe	400 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 80°C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	90 °C

Mechanika i korpus	
Obudowa	SNI-115

Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC

Dane techniczne produktu	
Full EOC	871150091034940
Nazwa produktu na zamówieniu	SND 88 400V 50/60Hz
Kod zamówienia	91034940
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	120
Numer materiału (12NC)	913700615067
Pełna nazwa produktu	SND 88 400V 50/60HZ
EAN/UPC – Opakowanie	8711500910356

Zapłoniki do lamp wyładowczych

Rysunki techniczne

☰

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,5 mm

