


NOCTIS SOLARIS 200W naświetlacz solarny z czujnikiem ruchu



CE

Moc	200 W	Napięcie	3.2 V
Temperatura barwowa	6000 K	Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	90 °	IK	08
Klasa szczelności	IP65		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI029060CW_CZUJNIK
Moc	200 W
Napięcie	3.2 V
Zużycie energii	200 kWh/1000h
Klasa ochronności PP	III
Strumień świetlny**	1800 lm (360°)
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM+PC LENS
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	290x215x24 mm
Waga	2.4 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	MV sensor, max 10m , Panel 5V, 20W; Bateria LiFePo4, pojemność 20000mAh



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy