



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750, Normal, Biel, Ochrona przed narzędziami

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszony w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kolor akcesorium	Biel
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	4 000 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP30 [Ochrona przed narzędziami]

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
Pełna nazwa produktu	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
Full EOC	871155938113800
Kod zamówienia	38113800
Materiał Nr (12NC)	910500189115
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559381138

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711559381138

Rysunki techniczne

