



# CorePro LEDcandle



## CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	470 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5 W
Lamp Current (Nom)	44 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	81 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy

## CorePro LEDcandle

Kształt bańki	B35
---------------	-----

### Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	453200
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak

### Warunki dotyczące zastosowań


czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
------------------------------	--


Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Full EOC	871951431254800
Kod zamówienia	31254800
Materiał Nr (12NC)	929002968802
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,040 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514312548
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514312555

## Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

## Dane fotometryczne



General Uniform Lighting  
Page 1/1


General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

## CorePro LEDcandle

### Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

### Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

