



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Dane produktu

Informacje ogólne		Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	
Podstawa-nasadka	E27	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4200 K
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92
Cykl Przelączania	1 350	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	75 %
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	4 500 lm
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	73,2 W
Kod barwy	942 [CCT of 4200K]	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °	Napięcie (Nom)	90 V
Strumień Świetlny	4 500 lm	Układy sterowania i ściemnianie	
Światłość (Nom)	13 500 cd	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	71 lm/W		
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)		
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,371		

MASTERColour CDM-R Elite

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30L

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	6,6 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	6,5 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	74 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473305

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
------------------------------	---------------------------------------


Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829165167300
Kod zamówienia	65167300
Materiał Nr (12NC)	928053000630
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,225 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291651673
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718291651680

Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Okres eksploatacji



LDLE_CDM-R-E_0006-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

