



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Dane produktu

Informacje ogólne		Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	
Podstawa-nasadka	E27	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	91
Cykl Przelączania	1 350	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	2 400 lm
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	39,1 W
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °	Napięcie (Nom)	88 V
Strumień Świetlny	2 400 lm	Układy sterowania i ściemnianie	
Światłość (Nom)	8 000 cd	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	69 lm/W		
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)		
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434		

MASTERColour CDM-R Elite

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30L

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4,7 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473363

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
------------------------------	---------------------------------------


Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124194200
Kod zamówienia	24194200
Materiał Nr (12NC)	928108200630
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,220 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291241942
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718291241959

Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Okres eksploatacji



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

