



# Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

## RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750, Normal, Biel, IP30 |  
Ochrona przed narzędziami

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Kolor akcesorium	Biel
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	2 000 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP30 [Ochrona przed narzędziami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Test rozżarzoną drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
Pełna nazwa produktu	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
Full EOC	871155938111400
Kod zamówienia	38111400
Materiał Nr (12NC)	910500188915
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	1,700 kg

## Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559381114
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559381114

### Rysunki techniczne

