



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	806 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7 W
Lamp Current (Nom)	59 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	87 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy

CorePro LEDcandle

Kształt bańki	B38
---------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	453212
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak

Warunki dotyczące zastosowań


czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR
------------------------------	--


Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Full EOC	871951431300200
Kod zamówienia	31300200
Materiał Nr (12NC)	929002972902
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,053 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514313002
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514313019

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram – CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour – CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR


CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

