

## LIMEA GO 25W hermetyk

IP65 130  
lm/W



CE

Moc	<b>25 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>3250 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
IK	<b>07</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

## Dane techniczne:

Kod	SLI028034NW_PW
Moc	25 W
Prąd	120 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	25 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3250 lm (360°)
Strumień świetlny**	3000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (AxBxC)	600x60x52 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy