



# Szynoprzewód 3- obwodowy RCS750

## ZRS750 EP WH (XTS41-3)

Biel

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

### Dane produktu

Mechanika i korpus		Pełna nazwa produktu	
Kolor akcesorium	Biel	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	
Waga netto (szt.)	0,010 kg	Full EOC	871155938124499
Certyfikaty i zastosowania		Kod zamówienia	38124499
Znak CE	Tak	Materiał Nr (12NC)	910500187715
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Dane techniczne produktu		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559381244
Nazwa produktu na zamówieniu	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Numerator - Packs per outer box	10
		EAN/UPC – Opakowanie	8711559381251

## Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

### Rysunki techniczne

