



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

ZRS750 CPS BK (XTS14-2)

Czarny

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	250 V
Mechanika i korpus	
Kolor akcesorium	Czarny
Waga netto (szt.)	0,100 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)
Pełna nazwa produktu	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)
Full EOC	871155914155899
Kod zamówienia	14155899
Materiał Nr (12NC)	910502559118
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559141558
Numerator – Packs per outer box	5
EAN/UPC – Opakowanie	8711559141473

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Rysunki techniczne

